

### VÝHODY

ROZVIŇTE... A MÁTE  
HOTOVO!



- Pokládka bez použití lepidla
- Bez nutnosti vyrovnání podkladu před pokládkou



Textilní podložka umí vyrovnat drobné nerovnosti podkladu

Odolné vůči otlakům, materiál má tvarovou paměť



PODLAHA Z PĚNOVÉHO PVC



dojde k promáčknutí vzduchových bublin

ODOLNOST

PODLAHA S TEXTILNÍ PODLOŽKOU



vlákna textilní podložky pracují jako pružiny



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Podklad – textilní podložka, více než 95% z recyklovaných vláken  
 ➔ Na výrobu textilní podložky se spotřebuje více než 20 milionů PET lahví ročně



= na 1 m<sup>2</sup> výrobku Texline

IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE

Tloušťka 2–4 mm: není třeba seřezávat dveře. Podlaha má samovyrovňovací schopnost.

NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ

Lze čistit mýdlovou vodou nebo běžným saponátem



### TECHNICKÉ PARAMETRY



	TEXLINE	HOME COMFORT	TEXLINE HQR
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	mm 2,9	4	3,1
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	mm 0,30	0,35	0,40
HMOTNOST	g/m <sup>2</sup> 2000	2440	2300
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PureClean	PureClean	PUR/HQR
KLASIFIKACE EU	Třída 23/31	23/31	32/41
HOŘLAVOST	Třída CflS1	CflS1	CflS1
ZVUKOVÁ IZOLACE	dB 16	20	16
DÉLKA ROLE	m 25	20	25
ODOLNOST VŮČI VODĚ			
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	Roky 15	15	15
ZÁRUKA PŘI KOMERČNÍM POUŽITÍ	Roky -	-	5

## TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** univerzální podlahářský nůž, řezač na koberce a vinyl pro snadné a přesné řezání podél stěn a podlahových lišt
- **Rozviňte v místě pokládky** 24 hodin před pokládkou při teplotě alespoň 18°C

		Tloušťka ≥ 2,9 mm
MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU	Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na bezesparou dlažbu (typ žula)	Ano
	Na dlažbu (se spárami)	Ano, pokud je šířka spár < 5 mm a hloubka < 1 mm
	Na laminát	Ano – v případě volné pokládky, je-li povrch pevný a stabilní
	Na beton	Ano
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Na PVC (kompaktní)	Ano
	Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, pokud jsou spáry < 3 mm, podlaha nesmí mít nerovnosti > 1 mm
	> 28°C na vodní bázi	Ne
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA POKLÁDKY	< 28°C na vodní bázi	Ano
	Anhydrit	Ano
UMÍSTĚNÍ	Pro 12 m <sup>2</sup>	1 h
	Veranda	Ne
	Střešní okno/vikýř	Ano

METODA POKLÁDKY	TEXLINE	HOME COMFORT	TEXLINE HQR
Volná pokládka bez lepení (s použitím oboustranné lepicí pásky)	< 30 m <sup>2</sup>	< 30 m <sup>2</sup>	< 35 m <sup>2</sup>
Celoplošné lepení	> 30 m <sup>2</sup>	> 30 m <sup>2</sup>	> 35 m <sup>2</sup>

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



### ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Bez nutnosti použít lepidlo

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Textilní položka z recyklovaných vláken
- Čištění mýdlovou vodou

