

KVALITA
OBJEDNAVKOVÁ KÓD

DATE: 18/04/2018
REPLACES: 21/12/2010

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

TEXTURA

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ ODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (± 15%) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TISTĚNEHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉCHOVÁNÍ

ANTISTATICKÉ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NEŠPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE

BS 4790

LANO KLASIFIKACE

KLASIFIKACE BS7131

ZEN SB/FS

ZEN

± 400
COLLECTION
1/10" SAXONY
BARVENO ROZTOKEM

PA 6.6

NETKANÝ

TKANÝ SYNTETICKÝ SEK. PODKLAD

± 1.000

± 2.160

± 6,0

± 8,5

± 200.940

± 39,40

± 51,00

±

±

± 25

DOVNITŘ



BD4DAE7B

20759

Z-156.601-952 - PA 6.6 / 121

12/291

U3sP3E1C0



CL. 33

Komerční vysoká



LC3



Bfl-s1



KVALITA

DIMENZIONÁLNÍ STABILITA

EN 986

≤

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU

(±) dB

ISO 140/8

± 28



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

 α_s

ISO 354 - 125 Hz

± 0,01

(±)

250Hz

± 0,02

(±)

500Hz

± 0,12

(±)

1000Hz

± 0,3

(±)

2000Hz

± 0,49

(±)

4000Hz

± 0,5



ZVUKOVÁ ABSORPCE

(±)

 α_w

EN ISO 11654

± 0,25

TEPELNÝ ODPOR

(±) m²/KW

ISO 8302

± 0,112



TOG rating

(±)

± 1,12

PERMANENTNÍ ANTISTATIKA

(±) volt

ISO 6356

≤ 2000



POVRCHOVÝ ODPOR RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9

POVRCHOVÝ ODPOR RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤ 10 E9



ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU

ISO 105-B02

≥ 5-6

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA

ISO 105 X12

≥ 4

ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA

ISO 105 X12

≥ 4

VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY

ISO 105-E01


≥ 4

VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ

ISO 105-E01

≥ 3-4

ZNAČKA CE

01 
EN 14041
DOP 1038-111910
NB 1611



LANO NV - Venetielaan 33
B-8530 HARELBEKE
Floor carpets to use in
buildings

DOPORUČENÁ INSTALACE

CELOPLOSŇNÉ LEPENÍ

POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO
LEPIDLA

VÝROBNÍ TOLERANCE

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

BARVA



SB/FS 400

ZEN

041	ANEMONE 1
054	CROCUS 4
061	HEATHER 1
109	RUBY 9
110	CARMINE
124	CORAL 4
141	OLD ROSE 1
164	MUSCAT 4
182	RUM 2
204	CHOCOLATE 4
261	CAMEL 1
271	ALMOND 1
280	HAVANNA
301	MAHOGANY 1
311	RUST 1
423	CORNSTALK 3
434	BAMBOO MAT 4
451	SAND 1
511	GRASS 1
544	CURRY 4
552	APPLE MINT 2
624	SAVANNA 4
711	ATLANTIC 1
734	AZURE 4
742	OCEAN 2
762	WEDGWOOD 2
774	SAPPHIRE 4

SB/FS 400

ZEN

782	STEEL 2
790	MIDNIGHT
800	EBONY
810	CHARCOAL
812	CHARCOAL 2
820	SLATE
830	ASH
832	ASH 2
840	MOONSHINE
850	MOONBEAM
862	GRANITE 2
871	SILVER 1
872	SILVER 2

