

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATE: 25/01/2021
REPLACES: 15/07/2020

SÍŘE (±) cm

MÍRA A TYP

METODA BARVENÍ

SLOŽENÍ VLÁKNA

ZNAČKA VLÁKNA

ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLÁKNA (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (±) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLÁKNA (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET VPICHŮ (±) m²

VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm

OPAKOVÁNÍ TISTĚNEHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMACÍ POUŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ

SCHODY, DOMACÍ POUŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NESPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS-ČÍSLO

GUT-ČÍSLO

DIBT

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

DALŠÍ CHARANTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE

BS 4790

LANO KLASIFIKACE

KLASIFIKACE BS7131

CHARISMA SMB

CHA

± 400

1/10" TWIST

BARVENO ROZTOKEM

ECCELENA 2-PLY

TKANÝ

SMART BACK

± 1.010

± 2.000

± 7,0

± 9,0

± 126.080

± 39,40

± 32,00

±

±

± 30,00

DOVNITŘ

✓

✓

✓

ŽADNÝ SOK

✓

67386C5F

Cl. 22

DOMACÍ STŘEDNÍ



LC4



Efl



STŘEDNÍ RADIUS

DOMACÍ STŘEDNÍ

KVALITA

IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU	(±) dB	ISO 140/8
TEPELNÝ ODPOR	(±) m²K/W	ISO 8302
TOG rating	(±)	
PERMANENTNÍ ANTISTATIKA	(±) volt	ISO 6356
ODOLNOST VŮČÍ SVETLU		ISO 105-B02
ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA		ISO 105 X12
ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA		ISO 105 X12
VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY		ISO 105-E01
VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ		ISO 105-E01

ZNAČKA CE

DOPORUČENÁ INSTALACE

VÝROBNÍ TOLERANCE

CHARISMA SMB

± 25



± 0,11



± 1,1

≤


≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POMOCÍ
EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.

