

DAYTONA

Výrobní postup	1/4" všivaná smyčka	ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP	ISO 2424
Primární podklad	Tkaný PP	ISO 2424
Sekundární podklad	Starback + FILC	ISO 2424
Šíře	400 cm ± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 1400 gr/m ²	ISO 8543
Celková hmotnost	Starback : cca. 2705 gr/m ² FILC : cca. 2834 gr/m ²	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 9,0 mm	ISO 1765
Celková výška	Star ack : cca. 11,7 mm + 15% / -10% FILC : cca. 13,9 mm	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 74.260 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	Starback : Efl (EN13501-1) FILC : Efl (EN13501-1)	EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5	105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4,5	105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4,5	105-E01
Tepelná odolnost	0,17 m ² K/W	ISO 8302
Útlum hluku	25 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Starback : 7FA8BDBB FILC : DD4B8841	

Floorsymbols FILC



Floorsymbols Starback



Certificates

