

NEAPOL - PALERMO

Výrobní postup	1/10" všívaná smyčka	ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP	ISO 2424
Primární podklad	Tkaný PP	ISO 2424
Sekundární podklad	AB + Filc	ISO 2424
Šíře	400 cm, 500 cm ± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 500 gr/m ²	ISO 8543
Celková hmotnost	AB : cca. 1533 gr/m ² ± 15% Filc : cca. 1535 gr/m ²	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 4,0 mm	ISO 1765
Celková výška	AB : cca. 6,0 mm + 15% / -10% Filc : cca. 6,0 mm	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 98.687 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	AB : Efl Filc : Efl	EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5	105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4	105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4	105-E01
Tepelná odolnost	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Útlum hluku	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	AB : 4EF4CD97 Filc : 287C20EA	

Floorsymbols



Certificates

