Timzo Tufting Industry bv
P.O. Box 7, 8280 AA
Nijverheidstraat 27, 8281 JD
Genemuiden, The Netherlands

T (+31) 38 385 44 77
F (+31) 38 385 65 71
E carpets@timzo.nl
W www.condor-group.eu

COLORADO běhoun

Výrobní proces	5/32" všívaná smyčka		ISO 2424
Materiál vlasu	100% PP		ISO 2424
Primární podklad	Tkaný PP		ISO 2424
Sekundární podklad	ECO Grip FILC		ISO 2424
Šíře	67 cm, 80 cm, 100 cm	± 1%	EN 986
Hmotnost vlasu	cca. 420 gr/m²		ISO 8543
Celková hmotnost	ECO Grip FILC : cca. 1222 gr/m²	± 15%	ISO 8543
Výška vlasu	cca. 4,1 mm		ISO 1765
Celková výška	ECO Grip FILC : cca. 6,4 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Počet vpichů	cca. 106.155 /m²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Třída hořlavosti	ECO Grip FILC : Efl (EN13501-1)		EN 13501-1
Odolnost vůči světlu	≥ 5		105-B02
Odolnost vůči oděru	≥ 4,5		105-X12
Odolnost vůči vodě	≥ 4,5		105-E01
Tepelná odolnost	0,120 m² K/W		ISO 8302
Útlum hluku	10,0 dB		ISO 10140

Floorsymbols ECO Grip Felt

Certificates

EN 14041
23

Reaction to fire:
Efl (EN13501-1)

Slip resistance:
DS
ECO Grip Felt
DOP: 1058-130264

Textile Floorcovering
EN1307