
APLIKACE

- jako základní nátěr vázající prach na savé povrchy před tmelením nebo lepením.

ZPRACOVÁNÍ

Skladování	Store free from frost. Protect against high temperatures.
Nářadí	Váleček z jehněčí vlny, štětec nebo stříkácí pistole.
Mísicí poměr	1 : 4 na minerálních savých podkladech.
Schnutí	30 minut. *
Trvanlivost	Cca 15 měsíců, v neotevřeném obalu. Po použití otevřený obal dobře uzavřete.
Čistič	Voda.

* Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které vzhledem k velkým rozdílům v klimatologických podmínkách, složení podloží a tloušťkách vrstev představují pouze orientační hodnoty.

Substrát:

- Podklad musí být odolný vůči tlaku a tahu, trvale suchý, bez trhlin a prachu, rovný a bez vrstev snižujících přílnavost.
- Trhliny nebo spáry (s výjimkou dilatačních spár) se utěsní silikátovou záplivkou Eurocol 913 Europlan Silicat.
- V případě vad je nutné reklamace nahlásit písemně.

Návod k použití:

- Před aplikací nechte základní nátěr dosáhnout pokojové teploty.
- Před použitím dobře protřepejte.
- V závislosti na savosti podkladu a jeho poréznosti zředte disperzní penetraci vodou v poměru 1:4 až 1:5 a důkladně promíchejte.
- Jako mezivrstva pod cementové stěrkovací hmoty Eurocol zředte vodou v poměru 1:7 a pečlivě promíchejte. Před nanesením mezivrstvy musí být první vrstva stěrky zcela suchá.
- Naneste rovnoměrně bez tvorby kaluží na profesionálně připravený podklad. Základní nátěr lze také nastříkat, čímž ochráníte sousední součásti před kontaminací.
- Doba schnutí závisí na naneseném množství, teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti a na dalším použití materiálu.

Application conditions:

at least 15 °C floor temperature,
at least 18°C material and room temperature,
35-75% relative humidity, recommended <65%.

KVALITA A ZÁRUKA



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

GISKÓD	D1
LEED	VOC 0 g/l, setkává se: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, úroveň kvality: 4
Třída nebezpečnosti	Není.

050 EUROPRIMER MIX

Bezpečnost a
životní
prostředí

MSDS

Látky
způsobující
alergii

Bezpečnostní listy produktů Forbo Eurocol dle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování produktu nejezte, nepijte ani nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze zlikvidovat jako domovní odpad.

K dispozici na vyžádání.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu. Může vyvolat alergickou reakci.

ÚDAJE O PRODUKTU

Artikl	Název produktu	Obal	Počet ks na paletě
050	Europrimer Mix	PE kanistr à 10 kg	60/paleta
050	Europrimer Mix	PE láhev à 1 kg, 12 lahví v krabici	384/paleta

Jakýkoli jiný způsob/podmínky aplikace než ty, které jsou uvedeny v tomto technickém listu, vyžadují výslovný souhlas výrobce. V případě odchylky od způsobu/podmínek aplikace nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady pro manipulaci a aplikaci produktu, založené na zkušenostech a testech provedených výrobcem v laboratoři a praxi. Informace poskytnuté výrobcem jsou nezávazné a nemohou být použity jako základ pro stanovení odpovědnosti výrobce za případné způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto technickém listu byly měřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že se aplikační podmínky mimo laboratoř značně liší, je třeba tento technický list považovat pouze za vodítko. Výrobce proto nepřebírá odpovědnost za škody způsobené použitím obsahu technického listu zákazníkem. Vzhledem k tomu, že podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, nelze poskytnout záruku na výsledek zpracování. To zahrnuje i porušení jakýchkoli práv na ochranu třetích stran. Před konečnou aplikací je nutné zajistit dostatečné zkušební plochy. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a předpisy platné v oboru. Mimo Německo musí zákazník zohlednit a dodržovat platné národní normy a předpisy. Je odpovědností zákazníka před použitím ověřit vhodnost produktu pro zamýšlený postup a účely.

Tato technická informace nahrazuje všechny dříve vydané aplikační datové listy a informace o produktu již nejsou platné!

BG134500, verze 07, platná od 19. 8. 2020, nahrazuje vydání z 27. 10. 2016.

050 EUROPRIMER MIX