

STAVEBNÍ CHEMIE

forbo

2021



Penetrace a písek	2-3
Opravné hmoty a tmely	3-4
Samonivelační hmoty	4-6
Lepidla na elastické krytiny - koberce, PVC, vinyl	6-7
Fixační lepidla	8
Lepidla na přírodní krytiny	8
Kontaktní lepidla	9
Vodivý systém	10
Lepidla na dřevo	10-11
Čistící prostředky	11

PENETRACE

Europrimer Multi Plus 044-1

Univerzální rychleschnoucí vysoce voděodolný penetrační koncentrát

- ředitelný koncentrát
- rychleschnoucí
- ideální před vyrovnávacími pracemi
- pro vnitřní použití
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- bez rozpouštědel



Univerzální základní penetrace.

Základní nátěr je třeba zředit vodou pro přípravu absorpčních podkladů, před vyrovnáváním nebo lepením.

Ředění závisí na podkladu; cement (poměr míchání 1:2 s vodou), sádra, podlahové desky na bázi sádry (poměr 1:1 s vodou).

Zajišťuje celkovou absorpci.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Velikost balení:	10 l
Paleta:	60 ks
Spotřeba:	50 – 150 g / m ²

Použití:	váleček
Doba schnutí:	v závislosti na aplikaci 30 min až 15 hod.

Euroblock Turbo 042

Jednosložkový komponentní rychleschnoucí polyuretanový nátěr

- netřeba kombinovat s tvrdidlem
- blokuje zbytkovou vlhkost až do 5 CM%
- bez obsahu vody
- pro vnitřní použití
- lze použít pro podlahové vytápění
- bez rozpouštědel



Jednosložkový rychleschnoucí vlhký nátěr připravený k okamžitému použití.

Blokuje zbytkovou vlhkost absorpčních cementových podkladů až do 5 CM%.

Ideální pro zpevnění povrchů absorpčních podkladů na bázi cementu a sádry před vyrovnáním nebo lepením. Pro následné vyrovnání ještě mokré vrstvy produktu se následně používá na poslední vrstvu suchý křemičitý písek Europlan Sand 846.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Velikost balení:	11 kg
Paleta:	80 ks
Spotřeba:	100 – 150 g / m ² / vrstva

Použití:	váleček
Doba schnutí:	min. 2 hod.

Europrimer Fill 070

Jednosložkový základový penetrační nátěr vhodný na dlažbu

- příprava a plnění v jednom kroku
- rychleschnoucí
- lze použít na podlahové vytápění
- pro vnitřní použití
- bez rozpouštědel

Jednosložkový rychleschnoucí základový nátěr pro přípravu a plnění v jednom kroku. Pro neabsorpční cementový a sádrový podklad, kamenné a keramické dlaždice, dřevěné podlahové desky, parkety, asfaltové podlahy a podlahové desky na bázi sádry.

Pro základní vyrovnání nepatrných nepravidelností a spojů u keramických dlaždic, prken, parket, dřevěných kompozitů a podlahových desek před vyrovnávacími pracemi.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Velikost balení:	15 kg
Paleta:	40 ks
Spotřeba:	100 – 200 g / m ² v závislosti na podkladu

Použití: stěrka, váleček
Doba schnutí: 60 – 120 min.



Europlan Sand 846

Křemičitý písek určený k zásypu základového penetračního nátěru

velikost zrna hrubé (velikost zrna 0,4 – 1,0 mm)
 jemné (velikost zrna 0,1 – 0,4 mm)

Vyčištěný křemičitý písek určený k posypu PU základového nátěru před vyrovnávacími pracemi.

Europlan Sand 846 je možné použít v kombinaci s Euroblock Turbo 042 a Europlan Quick 940.

Velikost balení:	25 kg
Paleta:	40 ks
Spotřeba:	2000 – 2500 g / m ² pro pískování



OPRAVNÉ HMOTY

Europlan Quick 940

Správková hmota na bázi cementu

- rychle tuhnoucí
- vhodné pro podlahové vytápění
- použitelné do tloušťky vrstvy až 50 mm
- pouze pro vnitřní použití

Špachtli aplikovatelná a na vysoké zatížení vhodná správková hmota na bázi cementu. Pro opravy, plnění a vyrovnávání podkladových nerovností, děr, opravy schodů, kompenzace výšky podkladů, rampy, svahy apod. Konzistence směsi lze upravit přidáním vhodného množství vody. Pro následné vyrovnávací práce musí být natřeno pomocí Europrimer Multi Plus 044-1. Může být smíchán a nastaven křemičitým pískem Europlan Sand 846 až do 30%.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky přívětivý výrobek)

Velikost balení:	25 kg
Paleta:	42 ks
Spotřeba:	cca 1,5 kg / m ² / mm

Připravenost pro další práce: po ochlazení a zatvrdnutí
Doba zpracování: cca 15 minut



Eurolan Silicat 913

Dvousložková výplňová hmota

- oprava trhlin v minerálních potěrech
- rychletvrdnoucí
- 2 komponent
- pro vnitřní použití
- nutno zasypat křemičitým pískem
- vhodné pro systémy podlahového vytápění

Dvousložková polyuretanová hmota na bázi pryskyřice. Ideální pro vyplnění trhlin a otvorů v cementových potěrech a betonech.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 R PLUS

Doplňkové produkty: písek Europlan Sand 846



Velikost balení: 2 x 0,3 l lahvička, 8 sponek

Doba zpracování:

cca 8 min.

Spotřeba: závisí na velikosti trhliny / otvoru

Připravenost pro další práce:

závisí na aplikaci, cca 20 min.

SAMONIVELAČNÍ HMOTY

Eurolan Unifill 999

Samonivelační hmota na bázi cementu

- použitelné od 2 do 5 mm
- pouze pro vnitřní použití
- nivelační směs je možné aplikovat čerpadlem
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- vhodné pod kolečkové židle

Samonivelační hmota na bázi cementu, vytvrzená nízkým napětím a s dobrou konečnou pevností pro středně vysoké provozní využití. Pro vyrovnání cementového podkladu. K přípravě podkladu pro další instalační práce. • Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1

Označení CE podle DIN EN 13813: CT-C30-F6



Balení: 25 kg

Pochůzná po:

2-3 hod.

Paleta: 42 ks

Připravenost pro další práce:

při tloušťce 3 mm cca 24 hodin

Spotřeba: 1,5 kg / m² / mm

Eurolan White 928

Samonivelační hmota na bázi anhydritu (sádry)

- použitelné od 2 mm do 10 mm
- nízké napětí
- nivelační směs je možné aplikovat čerpadlem
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- vhodné pod kolečkové židle

Univerzální samonivelační hmota, vytvrzená nízkým napětím, pro využití v prostorech se střední zátěží. Stěrka na bázi sádry pro vyrovnávání všech druhů podkladů, betonu a sádry. Ideální pro méně stabilní podklady. POUŽITELNÉ od 2 do 10 mm tloušťky vrstvy pro přípravu podkladu pro následné instalační práce.

GISCODE CP 1

Balení: 25 kg

Pochůzná po: cca 3 – 4 hod.

Paleta: 42 ks

Připravenost pro další práce:

u 3 mm vrstvy cca 24 hodin

Spotřeba: 1,5 kg / m² / mm



Europlan Flex 965

Samonivelační hmota s vlákny na bázi cementu

- použitelné od 3 do 20 mm
- je možné aplikovat čerpadlem
- nivelační hmota s vlákny
- jen pro vnitřní použití
- vhodné pod kolečkové židle
- vhodné pro systém podlahového vytápění

Vysoce kvalitní víceúčelová samonivelační hmota na bázi cementu s vyztuženým vláknem. Vytvrzení s nízkým napětím nabízí vynikající pevnost pro nejvyšší provozní využití. Pro vyrovnávání podkladů na bázi cementu.

Použitelné od 3 do 20 mm pro přípravu podkladu pro následné instalační práce.

- Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1 R, GISCODE ZP 1

Balení: 25 kg
Paleta: 42 ks
Spotřeba: 1,4 kg / m² / 1 mm

Pochůzná po: cca 2 – 3 hod.
Připravenost pro další práce: u 3 mm vrstvy cca 24 hodin



Europlan DE Rapid 971

Samonivelační rychleschnoucí hmota na bázi cementu

- kompozitní potěr
- rychlé pokládání
- použitelná od 5 do 40 mm
- je možné aplikovat čerpadlem
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- vhodné pod kolečkové židle
- použití v interiéru i exteriéru (pouze pod zastřešené plochy)

Velmi kvalitní, samonivelační, rychleschnoucí hmota na bázi cementu, vytvrzení s nízkým napětím.

Použitelná od 5 mm do 40 mm tloušťky vrstvy. Pro přípravu podkladů jako základní betonová vrstva pod nivelační hmoty, keramické dlaždice, kamenné podlahy. Obzvláště vhodné, když musí být podklad rychle připraven k instalaci.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1

Balení: 25 kg
Paleta: 42 ks
Spotřeba: 1,7 kg / m² / mm

Pochůzná po: cca 2 – 3 hod.
Připravenost pro další práce: 1 – 4 dny



Europlan Direct Rapid 991

Rychleschnoucí samonivelační hmota na bázi cementu

- pokládka možná po 1,5 – 3 hodinách (u PVC / CV a textilních podlah)
- použitelné až do vrstvy 20 mm
- vhodná pro podlahové vytápění
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pod kolečkové židle

Rychle vytvrzující, víceúčelová, samonivelační hmota na bázi cementu, vytvrzení s velmi nízkým napětím. Vynikající konečná pevnost pro nejvyšší provozní zatížení. Pro vyrovnávání podkladů na bázi cementu. Použitelné i pro vyrovnávání kamenných podlah a keramických obkladů. Použitelné až do vrstvy 20 mm. Na neabsorbující (např. kamenné podlahy, keramické dlaždice) lze použít bez penetrace.

Montáž podlahové krytiny lze provést cca 1,5 – 3 hodiny po dokončení nivelačních prací – v závislosti na tloušťce vrstvy. • Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky přívětivý výrobek)

Balení: 23 kg
Paleta: 42 ks
Spotřeba: 1,5 kg / m² / mm

Pochůzná po: cca 1 – 3 hod.
Připravenost pro další práce: u 3 mm cca 1,5 – 3 hodiny



Europlan PU Duo 910

Dvousložková vyrovnávací hmota na bázi PU

- samonivelační a podkladová vrstva
- vysoce trvanlivá, pro vnitřní a suché venkovní použití
- systémová součást pro BetonDesign
- použitelná jako finální povrch
- vhodná do prostor s vysokou třídou zátěže, pro použití v průmyslových objektech

Dvousložková hmota založená na PU, dobře roztíratelná, flexibilní, s vysoce trvanlivým vytvrzením. Použitelná i jako vyrovnávací směs před následnými instalačními pracemi. Tvrdá elastická hmota po vytvrzení, vhodná i pro instalaci sportovních podlah. Je možné použít na důkladně připevněné staré krytiny a dřevěné podlahy např. parkety a vinyl. Vhodné jako samonivelační směs před instalací pružných podlahových krytin a dřevěné podlahy po jemném broušení a pouze s doporučenými lepidly. Doporučeno pro přípravu podkladu pod BetonDesignem.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RU 1

Balení: 9,72 kg
Paleta: 52 ks
Spotřeba: 1,3 kg / m² / mm

Doba zpracování: cca 40 min
Doba tuhnutí: 6 – 8 hodin



Europlan Fibre 811

Vlákno pro posílení vyrovnávacích nivelačních hmot

- speciální vlákno k přidání do cementových a sádrových vyrovnávacích směsí k zvýšení nosného zatížení, stability a trvanlivosti

Pomáhá minimalizovat napětí během procesu sušení a zvýšit odolnost proti tlaku. Doporučuje se přidat do vyrovnávacích látek při aplikaci na sádrové podlahové desky a na dřevěné podklady.

Snadno mísitelné. Nízká spotřeba (1 balení na 25 kg vyrovnávací směsi).

Balení: 0,250 kg
Paleta: 50 ks
Spotřeba: 1,5 kg / m² / mm
Použití: za míchání nasypte do vyrovnávací směsi po smíchání s vodou
Délka vlákna: 6 – 12 mm
Připravenost pro další práce: u 3 mm cca 1,5 – 3 hodiny



LEPIDLA NA ELASTICKÉ KRYTINY – KOBERCE, PVC, VINYL

Eurostar Tex 609 (dříve 509)

Disperzní lepidlo na koberce

- lepidlo s prodlouženým časem instalace
- velmi dobré pro standardní vpichované filcové podlahové krytiny
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní silné lepidlo na bázi disperze s vysokou počáteční pevností lepení a prodlouženou dobou instalace. Pro mokrou instalaci textilních podlahových krytin na standardní absorpční podklady.

- Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 13 kg, 20 kg
Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg)
Spotřeba: 450 – 490 g / m²

Použití: zubová stěrka B1-B2
Doba instalace: až cca 30 min



Eurosafe Tack 522

Disperzní lepidlo na PVC

- pro instalaci podlahových krytin, PVC a CV
- vhodné pro podlahové vytápění
- pouze pro vnitřní použití
- velmi dlouhá doba expozice (otevřená pracovní doba - 90 min.)
- může být tepelně aktivováno (při přeschnutí)
- vhodné pod kolečkové židle

Silné lepidlo na bázi disperze s počáteční velmi vysokou pevností. Jednostranné a na tlak citlivé lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny a na standardní absorpční podklady (mokrý lepení).

GISCODE D 1

Balení: 13 kg, 20 kg
Paleta: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg)
Spotřeba: 250 - 300 g / m²

Použití: zubová stěrka A1-A2
Doba instalace: až cca 90 min



Euroflex standard 425

Univerzální disperzní lepidlo na koberce a PVC

- disperzní lepidlo
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro podlahové vytápění
- není určeno pro komerční prostory

Lepidlo se používá pro lepení homogenních a heterogenních PVC a CV krytin, textilních krytin se sekundární podložkou na absorpčních podkladech.

GISCODE D 2

Balení: 44 ks (13 kg), 32 ks (20 kg)
Spotřeba: cca 320-480 g / m²

Doba instalace: 10-20 min
Použití: zubová stěrka A2,B1,B2



Eurostar Allround 528

Univerzální disperzní lepidlo na vinylové dílcové podlahy

- vhodné na vinyl a PVC
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi disperze na mokré lepení s velmi dobrou počáteční lepící silou. Vhodné pro montáž vinylových podlahových krytin, LVT, homogenních i heterogenních vinylových a CV podlah a textilních podlah s různými podklady.

- Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Balení: 13 kg
Paleta: 44 ks (13 kg)
Spotřeba a použití: 250 - 300 g / m² - zubová stěrka A1-A2 (vinyl / CV), 490 g / m² - zubová stěrka B1-B2 (textilní podlahy)
Doba instalace: až cca 40 min



FIXAČNÍ LEPIDLA

EUROFIX TILES 642 (dříve 542)

Fixační lepidlo na samoležící vinyl (looselay)

- snadno odstranitelný z nesavých podkladů
- brání smyku a pohybu podlahových krytin
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- pouze pro vnitřní použití

Vysoce kvalitní snadno odnímatelné fixační lepidlo pro fixaci samoležícího vinylu a kobercových čtverců s filcovým podkladem na absorpční i neabsorpční podklady.

Po ukončení použití může být výrobek odstraněn z nesavých povrchů. • Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 10 kg
Paleta: 44 ks

Spotřeba: 100 – 120 g / m²
Použití: váleček s mikrovláknom nebo zubová stěrka A1



Eurofix Tackifier 546

Fixační lepidlo na kobercové čtverce, koberce a vinyl

- snadno odstranitelný
- může být znovu tepelně aktivováno
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro systém podlahového vytápění

Vysoce kvalitní snadno odnímatelné fixační lepidlo pro celoplošnou fixaci kobercových čtverců, PVC a koberců (včetně filcových podkladů) na absorpční i neabsorpční podklady. Vhodné i pro soukromé domácí použití (tzv. udělej si sám). Snadno odstranitelné (doporučujeme do vody přidat Euroclean Basic 891 pro snazší odstranění zbytků lepidla).

Po ukončení použití může být výrobek odstraněn z nesavých povrchů. • Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení: 3 kg, 13 kg
Paleta: 120 ks (3 kg), 40 ks (13 kg)
Spotřeba: 100 – 130 g / m²

Použití: váleček s mikrovláknom
Doba větrání před instalací: 30 – 60 min.



LEPIDLA NA PŘÍRODNÍ KRYTINY

Eurostar Lino Plus 611

Disperzní lepidlo na linoleum

- o 25 % menší spotřeba oproti běžným lepidlům
- snížený obsah vody
- rychlé vytvrzení
- vhodné na málo absorpční podklady
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro podlahové vytápění
- vhodné pod kolečkové židle

Vysoce kvalitní silné lepidlo na bázi disperze s vysokou počáteční pevností lepení a prodlouženým časem pro instalaci linolea za mokra. Vhodné i pro korkové, sisalové, filcové, textilní a tkané podlahové krytiny s různými podložkami na standardních absorpčních podkladech. Až o 25% menší spotřeba lepidla než u standardních výrobků.

• Velmi nízká emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE ZP 1 Blue Angel Label (certifikovaný vysokých standard, ekologicky šetrný výrobek) UZ 113

Balení: 11 kg
Paleta: 44 ks
Spotřeba a použití: 230 – 290 g / m²

Použití: zubatá stěrka B1
Doba instalace: až do cca 20 min., v závislosti na podkladu



KONTAKTNÍ LEPIDLA

Eurostar Fastcol 650

Kontaktní lepidlo na bázi disperze

- vysoký počáteční spojovací výkon a přilnavost
- bez rozpouštědel
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné na podlahové vytápění
- může být znovu tepelně aktivováno
- vhodné pod kolečkové židle



Kontaktní lepidlo na bázi disperze s vysokým počátečním spojovacím výkonem. Pro kontaktní montáž vinylů, gumy, linolea, textilních podlahových krytin na schody, schodišťové rámy, krycí profily a podlahové krytiny. Možné použití i pro montáž homogenní vinylové a korkové podlahy. Vhodný i k použití na zed'. • Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1

Balení:	7,5 kg	Použití:	s dodávaným válečkem
Paleta:	64 ks	Doba větrání:	30 – 120 min.
Spotřeba:	200 – 300 g / m ²	Doba spojení při kontaktním lepení:	cca až 4 hod.

Eurosol Montage 232

Elasticky vytvrzující montážní lepidlo pro upevnění lišt

- k upevnění lišt
- pro plnění spár
- nevhodné pro polystyren

Elasticky vytvrzující montážní lepidlo umožňující přesné umístění materiálů speciálně pro upevnění soklových lišt, plnění spár či montáž keramických a sádkartonových desek. Použití též pro instalaci těsnění. Na montáž konstrukčních desek, okenních plastových parapetů, přírodních kamenů nebo kompozitních materiálů. Vynikající lepicí vlastnosti na betonu, dřevěných materiálech i čistých kovových površích.

• Používejte prosím v souladu s bezpečnostním listem. GISCODE S 1

Balení:	310 ml	Použití:	vytlačovací pistole
Paleta:	1440 ks	Doba větrání:	až 5 min.
Spotřeba:	20 – 40 g / m ²		



EUROSOL CONTACT 233

Univerzální kontaktní rozpouštědlové lepidlo bez toulenu

- vhodné pro systém podlahového vytápění

Kontaktní lepidlo je určeno pro lepení PVC krytin, linolea, korku a soklů.

Používejte prosím v souladu s bezpečnostním listem.

GISCODE S 1

Balení:	5,5 kg, 10 kg	Použití:	zubatá stěrka A1
Paleta:	70 ks (5,5 kg), 42 ks (10 kg)	Doba schnutí:	cca 2 hodiny.
Spotřeba:	200 – 250 g / m ²		



NOVIWELD 671

Studený svár na heterogenní PVC

Pro vinylové a pěnové materiály. Vytváří transparentní, vodotěsnou a dlouhotrvající pevnost v tahu.

Balení:	tuba 42 gr (15 ks v krabici)
---------	------------------------------



VODIVÝ SYSTÉM

Europrimer EC 041

Základní penetrační nátěr na bázi disperze k instalaci elektricky vodivých podlah

- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro systém podlahového vytápění

Přípravek na bázi disperze připravený k použití pro elektroinstalace vodivých podlahových krytin na standardní absorpční podklady dle pokynů výrobce podlahových krytin. V kombinaci s měděnou vodivou páskou 801 zlepšuje vodivost. Věnujte pozornost pokynům k instalaci výrobce podlahových krytin. • Velmi nízká emise VOC. • **EMICODE EC 1, GISCODE D 1**



Balení: 10 kg
Paleta: 60 ks
Spotřeba: 100 - 150 g / m²

Použití: váleček
Doba schnutí: 2-4 hod.

Eurostar Special EC 641

Univerzální vodivé lepidlo

- vhodné na PVC, Linoleum, textilní krytiny
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- vhodné pod kolečkové židle

Univerzální vodivé lepidlo na bázi uhlíkových vláken s vysokou počáteční pevností lepení k použití při instalaci elektricky vodivých podlahových krytin (PVC, linoleum, textil).

• Velmi nízké emise VOC. • **EMICODE EC 1 Plus, GISCODE D 1**



Balení: 12 kg
Paleta: 44 ks
Spotřeba: 260 - 400 g / m²

Použití: zubová stěrka S1-S2
Doba instalace: až cca 20 min. v závislosti na podlaze

Vodivá páska 801

Měděná páska pro elektricky vodivou přípravu podkladu

Měděná páska pro elektricky vodivou přípravu standardních podkladů před pokládkou elektricky vodivé podlahy dle pokynů výrobce podlahové krytiny. Zajišťuje příčné vyrovnání potenciálů dle stávajících norem.



Délka role: 20 bm
Balení: 30 rolí / karton

LEPIDLA NA DŘEVO

Eurowood MS Pro 159

Elastické lepidlo na dřevěné podlahy a parkety

- speciální použití pro vícevrstvé parkety
- vhodné pro systém podlahového vytápění
- pouze pro vnitřní použití
- jednosložkové elastické lepidlo

Jednosložkové lepidlo bez vody a rozpouštědel bez smršťování. Vhodné pro instalaci vícevrstevných parket na minerální podklady a dřevěné kompozity splňující požadavky pro instalaci parket. Pro vylepšení kročejového zvuku, obvykle bez potřeby základního nátěru, snadno odstranitelný z lakovaných povrchů. Pro vylepšení podkladu a zbytkové vlhkosti použít Euroblock Turbo 042 společně se zásypem křemičitým pískem EUROPLAN SAND 846.

• Velmi nízká emise VOC. • **EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 10**



Balení: 16 kg
Paleta: 33 ks

Spotřeba a použití: 900 - 1100 g / m² - zubová stěrka B3
Doba instalace: cca 20 min

Eurowood SF Ultra 154

Elastické lepidlo na velké formáty a dřevěné podlahové desky

- jednosložkové lepidlo na bázi PU
- pro lamelové parkety s okrajem min. 10 mm
- speciální použití pro velké formáty a dřevěné podlahové desky
- víceúčelové
- pouze pro vnitřní použití
- vhodné pro podlahové vytápění

Pro montáž parket, mozaikových parket, vícevrstevných, masivních parket a podlahových desek. Snadné odstranění lakovaných povrchů. Broušení a tmelení po 48 hodinách. Pro vylepšení podkladu a zbytkové vlhkosti použít Euroblock Turbo 042. Doporučuje se křemenné pískování (Europlan Sand 846). Velmi nízké emise VOC.

EMICODE EC 1 R Plus, GISCODE RS 10

Balení: 16 kg
Paleta: 33 ks

Spotřeba a použití: 800 – 1000 g / m² - zubová stěrka B3
Doba instalace: cca 30 min



ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Euroclean Uni 888

Univerzální základní čistič odpuzující nečistoty

- čistí a pečuje v jednom kroku
- PH neutrální
- možné využít i při strojovém čištění
- musí být přidán do vody dle pokynů výrobce

Univerzální základní čistič odpuzující nečistoty pro pravidelné čištění a péči v jednom kroku. Vhodný pro všechny typy konstruovaných a ručně uzavřených podlahových krytin (dřevěné podlahy, pružné podlahové krytiny). Efektivně odstraňuje pevně držící nečistoty, značky a snižuje riziko tvorby dalších. Není nutné leštit. Neškodný na kůži díky neutrálnímu pH. Velmi nízká spotřeba.

GISCODE GU 50

Balení: 5 l
Paleta: 96 (5 l)

Spotřeba: závisí na míře zašpinění
Doba expozice: min. 30 min.



Euroclean Basic 891

Univerzální alkalický čistící prostředek vhodný též pro linoleum

- vhodný i pro linoleum
- může být použit pro odstranění starších vrstev ochranných filmů

Univerzální alkalický čistící prostředek vhodný též pro linoleum. Pro základní čištění všech alkalicky odolných podlah.

Balení: 10 l
Paleta: 54 (10 l)
Spotřeba: závisí na míře zašpinění
Doba expozice: alespoň 10 min.



AVANTI FLOORS s.r.o.

Na Sadech 246
252 25, Zbuzany

Objednávky

dispecink1@avanti-koberce.cz 267 990 170 / 267 990 171
dispecink2@avanti-koberce.cz 267 990 172

Technický poradce

Milan Černík 725 549 395
cernik@avanti-koberce.cz